

FICHA TÉCNICA  
**HGSJP-300**  
**Inspeccionadora**

Esta máquina está diseñada especialmente para rebobinado y control de calidad en rieles de película, especialmente para etiqueta impresa termoencogible de PVC/PET. Durante el proceso de rebobinado puede inspeccionar la calidad de impresión de la etiqueta y la calidad del pegado de la manga. Construcción simple. Fácil de operar y mantener.

## RENDIMIENTO TÉCNICO Y PARÁMETROS DEL PRODUCTO

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ancho máximo de Inspección  | 300mm                    |
| Capacidad de Trabajo        | 100 – 480 pzs/mt         |
| Diámetro Desbobinado        | 700mm                    |
| Diámetro Rebobinado         | 700mm                    |
| Velocidad Mecánica          | 330 mt/ min              |
| Velocidad Máxima de Sellado | 300 mt/ min              |
| Dimensiones                 | 2700mm x 1100mm x 1650mm |
| Diámetro Interno del Core   | 76/ 3"                   |
| Energía                     | 3.5 Kw                   |
| Peso                        | 870 Kg                   |



## HGSJP-300 Inspeccionadora

**Hiermens S.A. de C.V.**

Ciudad de México: +52 55 7576 0455/ 7576 0456/ 9112 7778 Guadalajara: +52 33 3839 4799/ 3839 4835 E-mail: [ventas@hiermens.com](mailto:ventas@hiermens.com)

[www.hiermens.com](http://www.hiermens.com)